Biztonsági adatlap

A REACH II. melléklete – az (EU) 2020/878 rendelet és az Egyesült Királyság REACH II. melléklete szerint

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék neve SiMP Seal 60HV

1.2. Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai

Rendeltetésszerű használat	**Egykomponensű, nedvességre kötő, metoxi-szilán alapú ragasztó/tömítőanyag különféle ipari alkalmazásokhoz.**

Azonosított felhasználások Ipari Fogyasztói

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK ALKALMAZÁSA	✓	✓	✓
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK KÉSZLETEI AZ IPARBAN - -		✓	
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK IPARI ALKALMAZÁSAI -	✓	✓	
VEGYI ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA LABORATÓRIUMI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSBAN - -	✓		

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Név N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Teljes cím via Guido Rossa 2 Kerület és Vidék 40053 Valsamoggia - Helység Crespellano (BO) Olaszország Tel. +39 051 969109Fax +39 051 969837E-mail cím a biztonsági adatlapért felelős illetékes személytől infoSDS@nptsrl.com 1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős kérdésekkel forduljon a Laboratóriumok és gyártóüzemhez - Villanova d'Ardenghi (PV)

+39 0382 400140 (hétfőtől péntekig elérhető, kizárólag a következő nyitvatartási időben: 8.30-12.30, 13.30-17.00).

2. SZAKASZ Veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK rendelet (CLP) rendelkezései értelmében. Mivel azonban a termék olyan koncentrációban tartalmaz veszélyes anyagokat, amelyeket a 3. szakaszban meg kell jelölni, a 2020/878/EK rendeletnek megfelelő, megfelelő információkat tartalmazó biztonsági adatlapot kell készíteni hozzá.

Veszélyességi besorolás és jelzés: --

2.2. Címkézési elemek

Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet és annak későbbi módosításai és kiegészítései szerint.

Veszélyt jelző piktogramok: -- Figyelmeztetések: --

Veszélyességi mondatok: EUH210 Biztonsági adatlap kérésre elérhető. EUH208 Tartalmaz: N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN. VINIL-TRIMETOXISZILÁN. Allergiás reakciót válthat ki.

2. SZAKASZ Veszélyek azonosítása ... / >>

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok: --

2.3. Egyéb veszélyek

vPvB anyagok, amelyeket a következő anyagok tartalmazhatnak:

BUMETRIZOL (UV-326)

A termék nem tartalmaz ≥ 0.1% koncentrációban endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

A termék lassan reagál víz jelenlétében (a környezeti páratartalom révén) gumiszerű szilárd anyaggá válik és METÁNOT termel L.

3. SZAKASZ Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Tartalmaz:

Azonosítás		x = Konc. %	Osztályozás (EK) 1272/2008 (CLP)
TRIETIL-FOSZFÁT			
INDEX	*015-013-00-7*	5 ≤ x < 6	**Akut tox. 4 H302, Szemirritáció 2 H319**
EC	*201-114-5*		**LD50 Orális: 1600 mg/kg**
CAS	*78-40-0*		
REACH rendelet 01-2119492852-28-0000			
SZÉN.			
INDEX		v1xv2,5	
EC	*215-609-9*		
CAS	*1333-86-4*		
REACH rendelet 01-2119384822-32			
VINILTRIMETOXI-SZILÁN.			
INDEX		0,89 ≤ x< 1	**Gyúlékony folyadék 3 H226, Akut toxicitás 4 H332, Bőrirritáció 1B H317**
EC	*220-449-8*		**LC50 Belélegzett gőzök: 16,8 mg/l/4 óra**
CAS	*2768-02-7*		
REACH rendelet 01-2119513215-52-XXXX			
N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN.			
INDEX		0,8 ≤ x< 0,9	**Akut tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Szemirritáció 1 H318, Bőrszenzibilizáció 1 H317**
EC	*217-164-6*		**STA Belélegzett gőzök: 11 mg/l**
CAS	*1760-24-3*		
REACH rendelet 01-2119970215-39-XXXX			
BISZ(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDIL)SZEBACÁT			
INDEX		0,15 ≤ x< 0,2	**Repr. 2 H361f, Szemirritáció 1 H318, Vízi akut 1 H400 M=1, Vízi krónikus 2 H411**
EC	*258-207-9*		
CAS	*52829-07-9*		
REACH rendelet 01-2119537297-32-XXXX			
BUMETRIZOL (UV-326)			
INDEX		0,15 ≤ x< 0,2	**vPvB anyag**
EC	*223-445-4*		
CAS	*3896-11-5*		
REACH rendelet 01-2119971796-18-XXXX			
METANOL			
INDEX	*603-001-00-X*	v1x v2,05	**Gyúlékony folyadék 2 H225, Akut toxicitás 3 H301, Akut toxicitás 3 H311, Akut toxicitás 3 H331, STOT SE 1 H370**
EC	*200-659-6*		**STOT SE 2 H371: ≥ 3%**
CAS	*67-56-1*		**STA Szájon át: 100 mg/kg, STA Bőrön át: 300 mg/kg, STA Belélegzés ködök/porok: 0,501 mg/l, STA Belélegzett gőzök: 3 mg/l**
REACH rendelet 01-2119433307-44-XXXX			

A veszélyességi (H) mondatok teljes szövege a lap 16. szakaszában található.

4. SZAKASZ Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal távolítsa el tiszta ruhával vagy papírral, és mossa le az érintett területet szappannal és vízzel.

4. SZAKASZ Elsősegélynyújtási intézkedések ... / >>

BŐR: A szennyezett ruházatot le kell venni. Azonnal le kell mosni bő vízzel. Ha az irritáció továbbra is fennáll, orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruházatot újrahasználat előtt ki kell mosni. BELÉGZÉS: Rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, és ha a légzési nehézségek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni. LENYELÉS: A terméket ki kell nyomni, és a szájat vízzel ki kell öblíteni.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett módon

Nem elérhető információ

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése

Súlyos tünetek vagy tartós bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

ALKALMAS TŰZOLTÓ FELSZERELÉSEK A tűzoltó felszerelés hagyományos legyen: szén-dioxid, hab, poroltó és vízpermet. NEM ALKALMAS TŰZOLTÓ FELSZERELÉSEK Nincsenek különösebben.

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

TŰZ ESETÉN EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Használjon vízsugarat a tartályok hűtésére, hogy megakadályozza a termék bomlását és az egészségre potenciálisan veszélyes anyagok keletkezését. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, hogy megakadályozza az oltáshoz használt szennyezett víz és a tűz maradványainak elvezetését a vonatkozó előírásoknak megfelelően. KÜLÖNLEGES VÉDŐFELSZERELÉSEK TŰZOLTÓK SZÁMÁRA
Normál tűzoltóruházat, azaz tűzoltókészlet (BS EN 469), kesztyű (BS EN 659) és csizma (HO A29 és A30 specifikáció) önálló, nyitott rendszerű, túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülékkel (BS EN 137) kombinálva.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

Zárja el a szivárgást, ha nincs veszély.
Viseljen megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőfelszereléseket is) a bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének elkerülése érdekében. Ezek az utasítások mind a feldolgozó személyzetre, mind a vészhelyzeti eljárásokban részt vevőkre vonatkoznak.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem juthat be a csatornarendszerbe, és nem érintkezhet felszíni vagy talajvízzel.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt terméket gyűjtse össze egy megfelelő tartályba. Értékelje a használandó tartály kompatibilitását a 10. szakasz ellenőrzésével. A maradékot inert nedvszívó anyaggal itassa fel.
Gondoskodjon a szivárgás helyének megfelelő szellőztetéséről. A szennyezett anyagot a 13. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemmel és az ártalmatlanítással kapcsolatos információk a 8. és 13. szakaszban találhatók.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Hőtől, szikrától és nyílt lángtól távol tartandó; ne dohányozzon, és ne használjon gyufát vagy öngyújtót. Megfelelő szellőzés nélkül a gőzök felhalmozódhatnak a talajszinten, és ha meggyulladnak, már távolról is lángra kaphatnak, visszacsapódás veszélyével. Kerülje az elektrosztatikus töltések felhalmozódását. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Vegye le a szennyezett ruházatot és a személyi védőfelszerelést, mielőtt olyan helyekre lép, ahol étkezésre kerül sor. Kerülje a termék környezetbe való kijutását.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás ... / >>

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is

Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolandó. Hűvös és jól szellőző helyen tárolandó, hőforrásoktól, nyílt lángtól és szikrától távol tartandó. és egyéb gyújtóforrásoktól. A tartályokat tartsa távol az összeférhetetlen anyagoktól, a részletekért lásd a 10. szakaszt.

Tárolási osztály TRGS 510 (Németország): 10

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)

Nem elérhető információ

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Szabályozási hivatkozások:

BGR	Bulgária	НАРЕДБА No 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (измотбр1.7.5. 2020 január)
CZE	Cseh Köztársaság	Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU	Németország	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) – Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
DNK	Dánia	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer and materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESP	Spanyolország	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
FRA	Franciaország	Valeurs limites d'expposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 – INRS
FIN	Finnország	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SZOCIÁLIS – OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 2020/26 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ”σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία”»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Horvátország	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITA	Olaszország	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NOR	Norvégia	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 2018. augusztus 21. nr. 1255
NLD	Hollandia	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
PRT	Portugália	Decreto-Lei n.o 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.o 35/2020 de julho 13, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos
POL	Lengyelország	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	Románia	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SWE	Svédország	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska zöld növények (AFS 2018:1)
SVK	Szlovén	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej Republiky z 2020. augusztus 12., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
SVN	Szlovénia	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni lista RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
GBR	Egyesült Királyság	EH40/2005 Munkahelyi expozíciós határértékek (Negyedik kiadás, 2020)
EU	OEL EU	(EU) 2022/431 irányelv; (EU) 2019/1831 irányelv; (EU) 2019/130 irányelv; Irányelv (EU) 2019/983/EU irányelv; 2017/2398/EU irányelv; 2017/164/EU irányelv; 2009/161/EU irányelv; 2006/15/EK irányelv; 2004/37/EK irányelv; 2000/39/EK irányelv; 98/24/EK irányelv; 91/322/EGK.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2022

SZAKASZ 8. Expozíció-ellenőrzések/személyi védelem ... / >>

VINILTRIMETOXI-SZILÁN.

Előrejelzett hatásmentes koncentráció - PNEC

Normál érték édesvízben	0,34	mg/l
Normál érték tengervízben	0,034	mg/l
Édesvízi üledék normál értéke	0,27	mg/kg
Normál érték vízre, szakaszos kibocsátás esetén	3,4	mg/l
Az STP mikroorganizmusok normál értéke	110	mg/l
Normál érték a szárazföldi kompartmentumra	0,046	mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

	A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Expozíciós út	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Oral			VND	0,3 mg/kg/nap				
Inhaláció	VND	93,4 mg/m3	VND	1,04 mg/m3			VND	4,9 mg/m3
Skin	VND	26,9 mg/kg/nap	VND	0,3 mg/kg/nap			VND	0,69 mg/kg/nap

N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN.

Előrejelzett hatásmentes koncentráció - P NEC

Normál érték édesvízben	0,062	mg/l
Normál érték tengervízben	0,0062	mg/l
Édesvízi üledék normál értéke	0,22	mg/kg
Normál érték tengervíz üledékre	0,022	mg/kg
Normál érték vízre, szakaszos kibocsátás esetén	0,62	mg/l
Az STP mikroorganizmusok normál értéke	25	mg/l
Normál érték a szárazföldi kompartmentumra	0,0085	mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

	A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Expozíciós út	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Inhaláció	NPI		NPI	8,7 mg/m3	NPI		NPI	35,3 mg/m3
Skin		17 mg/ttkg/nap		2,5 mg/ttkg/nap		5 mg/kg bw/d		5 mg/kg bw/d

TRIETIL-FOSZFÁT

Előrejelzett hatásmentes koncentráció - PNEC

Normál érték édesvízben	0,632	mg/l
Normál érték tengervízben	0,0632	mg/l
Édesvízi üledék normál értéke	5	mg/kg
Normál érték tengervíz üledékre	0,5	mg/kg
Az STP mikroorganizmusok normál értéke	298,5	mg/l
Normál érték a szárazföldi kompartmentumra	0,64	mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

	A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Expozíciós út	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Oral	VND	5 mg/ttkg/nap	VND	1 mg/ttkg/nap				
Inhaláció			VND	1,74 mg/m3			VND	9,9 mg/m3
Skin			VND	1 mg/ttkg/nap			VND	2 mg/kg bw/d

SECTI BE 8. Expozíció-ellenőrzések/személyi védelem ... / >>

SZÉN.

Küszöbérték

Type	Ország	TWA/8 óra		STEL/15 perc		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	CZE	2				
MAK	DEU	4				INHAL
MAK	DEU	1,5				RESP
VLA	ESP	3,5				
VLEP	FRA	3,5				INHAL
HTP	FIN	3,5		7		
VLEP	ITA	3				INHAL
TLV	NOR	3,5				
Földgáz/KGV	SWE	3				
WEL	GBR	3,5		7		INHAL

BISZ(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDIL)SZEBACÁT

Előrejelzett hatásmentes koncentráció - PNEC

Normál érték édesvízben	0,005	mg/l
Normál érték tengervízben	0,0005	mg/l
Édesvízi üledék normál értéke	8,02	mg/kg
Normál érték tengervíz üledékre	0,802	mg/kg
Az STP mikroorganizmusok normál értéke	1	mg/l
Normál érték a szárazföldi kompartmentumra	1,6	mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

	A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Expozíciós út	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Oral	VND	1 mg/kg	VND	1 mg/kg				
Inhaláció	VND	1,4 mg/m3	VND	1,4 mg/m3	VND	5,6 mg/m3	VND	5,6 mg/m3
Skin	VND	1 mg/kg	VND	1 mg/kg	VND	2 mg/kg	VND	2 mg/kg

METANOL

Küszöbérték

Type	Ország	TWA/8 óra		STEL/15 perc		Megjegyzések / Megfigyelések	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLV	BGR	260	200			SKIN	
TLV	CZE	250	187,75	1000	751	SKIN	
AGW	DEU	270	200	1080	800	SKIN	
MAK	DEU	130	100	260	200	SKIN	
TLV	DNK	260	200			SKIN	E
VLA	ESP	266	200			SKIN	
VLEP	FRA	260	200	1300	1000	SKIN	11
HTP	FIN	270	200	330	250	SKIN	
TLV	GRC	260	200	325	250		
AK	HUN	260				SKIN	
GVI/KGVI	HRV	260	200			SKIN	
VLEP	ITA	260	200			SKIN	
TLV	NOR	130	100			SKIN	
TGG	NLD	133				SKIN	
VLE	PRT	260	200			SKIN	
NDS/NDSCh	POL	100		300		SKIN	
TLV	ROU	260	200			SKIN	
Földgáz/KGV	SWE	250	200	350 (C)	250 (C)	SKIN	
NPEL	SVK	260	200			SKIN	
MV	SVN	260	200	1040	800	SKIN	
WEL	GBR	266	200	333	250	SKIN	
OEL	EU	260	200				
TLV-ACGIH		262	200	328	250	SKIN	

Jelmagyarázat: (C) = MEGFELÜLET ; INHAL = Belélegezhető frakció ; RESP = Belélegezhető frakció ; THORA = Mellkasi frakció. VND = veszély azonosítva, de DNEL/PNEC nem áll rendelkezésre ; NEA = nem várható expozíció ; NPI = nem azonosított veszély ; ALACSONY = alacsony veszélyesség ; KÖZEPES = közepes veszélyesség ; MAGAS = magas veszélyesség.

8. SZAKASZ Expozíció-ellenőrzések/személyi védelem ... / >>

8.2. Expozíció-ellenőrzések

Mivel a megfelelő műszaki felszerelések használatának mindig elsőbbséget kell élveznie a személyi védőfelszerelésekkel szemben, gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről hatékony helyi elszívással.
KÉZVÉDELEM
Védje a kezét III. kategóriájú munkakesztyűvel (lásd az EN 374 szabványt). Az anyag végső kiválasztásakor fel kell mérni a felhasználás módját. Rövid távú érintkezés vagy fröccsenés elleni védelem esetén nitrilből készült kesztyűt (0,3 mm vastagság, áthatolási idő >480 perc) kell használni. Folyamatos expozíció esetén butilkaucsuk kesztyűt kell használni (0,4 mm vastagság, áthatolási idő > 480 perc). A szennyezett kesztyűket le kell venni.
BŐRVÉDELEM
Viseljen I. kategóriájú professzionális hosszú ujjú overált és biztonsági lábbelit (lásd az 2016/425 rendeletet és az EN ISO 20344 szabványt). A védőruházat eltávolítása után mossa meg a testét szappannal és vízzel. SZEMVÉDELEM

Viseljen légmentesen záródó védőszemüveget (lásd az EN 166 szabványt).

LÉGZÉSVÉDELEM
Az anyag vagy a termékben jelenlévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén ajánlott szerves gőzök ellen A típusú szűrőbetéttel ellátott maszkot viselni. Az osztályt (1, 2 vagy 3) a felhasználási határérték (1000, 5000 vagy 10000 ppm) szerint kell kiválasztani (lásd az EN 14387 szabványt).
KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A kibocsátások
A gyártási folyamatok során keletkező szennyező anyagokat, beleértve a szellőztetőberendezések által termelt szennyező anyagokat is, ellenőrizni kell a megfelelőség biztosítása érdekében.
re

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés: környezeti normák.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Tulajdonságok	Érték	Információ
Megjelenés	paszta	
Színes	fekete	
Szag	jellegzetes	
Olvadáspont / fagyáspont	nem alkalmazható	
Kezdeti forráspont	nem alkalmazható	
Forráspont-tartomány	nem alkalmazható	
Gyúlékonyság	nem gyúlékony	Módszer: A10 rendelet (EK 440/2008)
Alsó robbanási határ	nem alkalmazható	
Felső robbanási határ	nem alkalmazható	
Lobbanáspont	Az égés nem tart fenn.	
Öngyulladási hőmérséklet	nem elérhető	
Bomlási hőmérséklet	nem alkalmazható	
pH	nem alkalmazható	Hiányzó adatok oka: Vízben oldhatatlan.
Kinematikai viszkozitás	nem elérhető	
Dinamikus viszkozitás	230000 - 330000 karakter/másodperc	Módszer: UNI EN ISO 3219 - Forgó viszkozitásmérő
Oldhatóság	vízben oldhatatlan	
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	nem alkalmazható	
Gőznyomás	nem elérhető	
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	1,44-1,48	Módszer: ISO 1183-1 A
Relatív gőzsűrűség	nem alkalmazható	
Részecske jellemzői	nem alkalmazható	

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Gyúlékony folyadékok

Tartós éghetőség: nem tartja fenn az égést

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Párolgási sebesség	nem alkalmazható	
VOC (2010/75/EU irányelv)	5,00 % - 73,50	g/liter
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem alkalmazható	

10. SZAKASZ Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reakciókészség

A termék lassan reagál vízzel (környezeti páratartalom), gumiszerű szilárd anyaggá alakul és metanolt fejleszt.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil normál felhasználási és tárolási körülmények között.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Normál használati és tárolási körülmények között nem várhatók veszélyes reakciók.

10.4. Kerülendő körülmények

Nedvesség.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Víz.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid, szén-dioxid, füst, nitrogén-oxidok.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Tapasztalat hiányában tartalmazza, a crit használatával A termékre vonatkozó általános adatok alapján az egészségügyi kockázatokat az általa tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelik. az alkalmazandó osztályozási rendeletben meghatározott eria.

Ezért szükséges toxikológiai hatásai ry-hoz figyelembe veszi a 3. szakaszban feltüntetett egyes veszélyes anyagok koncentrációját az értékeléshez e a termékhez való hozzáférés.

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Anyagcsere, toxikokinetika, hatásmechanizmus és egyéb információk

Nem elérhető információ

Információk a valószínű expozíciós módokról

METANOLLAL KÖZÖTT MUNKAVÁLLALÓK: belélegzés; bőrrel való érintkezés. LAKOSSÁG: szennyezett élelmiszer vagy víz lenyelése; az anyagot tartalmazó termékek bőrrel való érintkezése.

Késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások rövid és hosszú távú expozícióból

METANOL
Emberben a lenyelés esetén a minimális halálos dózis 300 és 1000 mg/kg között van. 4-10 ml anyag lenyelése felnőtt embereknél tartós vakságot okozhat (IPCS).

Interaktív effektek

Nem elérhető információ

AKUT TOXICITÁS

A keverék ATE (belélegzése):	Nincs besorolva (nincs jelentős összetevő)
A keverék ATE (szájon át):	>2000 mg/kg
A keverék ATE (bőrön át):	Nincs besorolva (nincs jelentős összetevő)

VINILTRIMETOXI-SZILÁN.

LD50 (Bőrön át):	3200 mg/kg Oryctolagus faj.
LD50 (szájon át):	7178 mg/kg Rattus faj.
LC50 (Belélegzéses gőzök):	16,8 mg/l/4 óra Rattus faj.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk ... / >>

N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN.

LD50 (Bőrön át):	> 2000 mg/kg Oryctolagus faj
LD50 (szájon át):	2295 mg/kg Rattus faj.
LC50 (Belélegzéses gőzök):	1,49 mg/l/4 óra Rattus faj.

TRIETIL-FOSZFÁT

LD50 (Bőrön át):	> 20000 mg/kg Oryctolagus faj
LD50 (szájon át):	1600 mg/kg Rattus faj.
LC50 (Belélegzéses ködök/porok):	> 8817 mg/l/4 óra Rattus faj

SZÉN.

LD50 (Bőrön át):	> 3000 mg/kg Oryctolagus faj
LD50 (szájon át):	> 8000 mg/kg Rattus faj
LC50 (Belélegzéses ködök/porok):	> 27 mg/l/1 óra Rattus faj

BISZ(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDIL)SZEBACÁT

LD50 (Bőrön át):	> 3170 mg/kg Rattus faj
LD50 (szájon át):	3700 mg/kg Rattus faj.
LC50 (Belélegzéses ködök/porok):	0,5 mg/l Rattus faj.

BŐRMARÁS / BŐRIRRITÁCIÓ

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ

Allergiás reakciót válthat ki.
Tartalmaz:
N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN.
VINILTRIMETOXI-SZILÁN.

CSÍRASEJT-MUTAGÉN HATÁS

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

RÁKKELŐ HATÁS

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

REPRODUKTÍV TOXICITÁS

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

Egyszeri expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

ASZPIRÁCIÓS VESZÉLY

Nem felel meg az adott veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

A rendelkezésre álló adatok alapján	a termék nem tartalmaz a potenciális vagy feltételezett endokrin káros anyagok főbb európai listáin szereplő anyagokat.
emberi szívet károsító anyagok	Az 1-edik hatás értékelés alatt áll.

12. SZAKASZ Ökológiai információk

A terméket a helyes munkavégzési gyakorlatnak megfelelően használja. Kerülje a szemetelést. Értesítse az illetékes hatóságokat, ha a ter mék vízfolyásokba kerül, vagy szennyezi a talajt vagy a növényzetet.

12.1. Toxicitás

12. SZAKASZ Ökológiai információk ... / >>

VINILTRIMETOXI-SZILÁN.

LC50 - halakra	191 mg/l/96 óra Oncorhynchus mykiss
EC50 - rákfélékre	1687 mg/l/48 óra Daphnia magna
Krónikus NOEC algákra / vízinövényekre	25 mg/l Selenastrum capricornutum

N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN.

LC50 - halakra	344 mg/l/96h Brachydanio rerio
EC50 - rákfélékre	81 mg/l/48 óra Daphnia magna
EC50 - algákra / vízinövényekre	126 mg/l/72 óra Scenedesmus subspicatus

TRIETIL-FOSZFÁT LC50 -

halakra	> 100 mg/l/96 óra Danio rerio
EC50 - algákra / vízinövényekre	901 mg/l/72 óra Desmodesmus subspicatus
EC10 algákra / vízinövényekre	127 mg/l/72 óra Desmodesmus subspicatus
Krónikus NOEC rákfélék esetében	31,6 mg/l Daphnia magna

SZÉN. LC50 -

halakra	> 1000 mg/l/96h Brachydanio rerio
EC50 - algákra / vízinövényekre	> 10000 mg/l/72 óra Scenedesmus subspicatus

BISZ(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDIL)SZEBACÁT

LC50 - halakra	4,4 mg/l/96h Brachydanio rerio
EC50 - rákfélékre	0,57 mg/l/48 óra Daphnia faj.
EC50 - algákra / vízinövényekre	1,9 mg/l/72 óra Scenedesmus subspicatus

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

VINILTRIMETOXI-SZILÁN.
NEM gyorsan lebomló

N-[3-(TRIMETOXISZILIL)PROPIL]ETILÉN-DIAMIN.
NEM gyorsan lebomló

BISZ(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDIL)SZEBACÁT
NEM gyorsan lebomló

METANOL

Oldhatóság vízben	1000 - 10000 mg/l

Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs potenciál

METANOL

Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	-0,77
BCF	0,2

12.4. Mobilitás talajban

Nem elérhető információ

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei

vPvB anyagok, amelyeket a következő anyagok tartalmazhatnak:

BUMETRIZOL (UV-326)

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz a potenciális vagy feltételezett endokrin káros anyagok főbb európai listáin szereplő anyagokat.

környezeti zavaró tényezők a természetes hatások értékelés alatt állnak.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem elérhető információ

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ha lehetséges, használja újra. A tisztítatlan termékmaradványokat különleges, nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Az ártalmatlanítást engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégnek kell végeznie, a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően. SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS A szennyezett csomagolást a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

14. SZAKASZ Szállítási információk

A termék nem veszélyes a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Kódex (ADR) és Vasúti Szállításról szóló Kódex (RID), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG), valamint a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előírásainak jelenlegi rendelkezései szerint.

14.1. UN-szám vagy azonosítószám

nem alkal
mazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem alkal
mazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem alkal
mazható

14.4. Csomagolási csoport

nem alkal
mazható

14.5. Környezeti veszélyek

nem alkal
mazható

14.6. A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések

nem alkal
mazható

14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO dokumentumai szerint

Nem releváns információ

15. SZAKASZ Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Seveso kategória – 2012/18/EU irányelv: None

A termékre vagy a benne található anyagokra vonatkozó korlátozások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete értelmében. Termék
Pont 40
Tartalmazott anyag
Pont 75

(EU) 2019/1148 rendelet – a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról
nem alkal
mazható

Jelöltlistán szereplő anyagok (REACH 59. cikk)
BUMETRIZOL (UV-326)
REACH regisztrációs szám: 01-2119971796-18-XXXX

Engedélyköteles anyagok (REACH XIV. melléklet)
None

Az (EU) 649/2012 rendelet értelmében exportjelentési kötelezettség alá tartozó anyagok:
None

15. SZAKASZ Szabályozási információk ... / >>

A Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:
None

A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:
None

Egészségügyi ellenőrzések
Nem elérhető információ

Német rendelet a vízre veszélyes anyagok besorolásáról (AwSV, 2017. április 18.)
WGK 1: Alacsony veszély a vizekre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A következő, a termékben található anyagokra kémiai biztonsági értékelést végeztek: VINIL-TRIMETOXI-SZILÁN. N-[3-(TRIMETOXI-SZILIL)PROPIL] ETILÉN-DIAMIN. TRIETIL-FOSZFÁT BISZ(2,2,6,6-TETRA METIL-4-PIPERIDIL)SZEBACÁT

16. SZAKASZ Egyéb információk

A lap 2-3. szakaszában említett veszélyre (H) vonatkozó jelzések szövege:

Lángfolyadék 2	Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória
Lángfolyadék 3	Tűzveszélyes folyadék, 3. kategória
2. számú repr.	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
Akut tox. 3	Akut toxicitás, 3. kategória
STOT SE 1	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 1. kategória
Akut tox. 4	Akut toxicitás, 4. kategória
STOT RE 2	Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 2. kategória
Szemkárosodás 1	Súlyos szemkárosodás, 1. kategória
Szemirritáció 2	Szemirritáció, 2. kategória
Bőrérzékeny 1	Bőrszenzibilizáció, 1. kategória
Bőrérzékenyítő 1B	Bőrszenzibilizáció, 1B. kategória
Vízi akut 1	Veszélyes a vízi környezetre, akut toxicitás, 1. kategória
Vízi krónikus 2	Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 2. kategória
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H361f	Gyaníthatóan károsítja a termékenységet.
H301	Lenyelés esetén mérgező.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H331	Belélegezve mérgező.
H370	Károsítja a szerveket.
H302	Lenyelve ártalmas.
H332	Belélegezve ártalmas.
H373	Ismétlődő vagy hosszan tartó expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH210	Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

JELMAGYARÁZAT: - ADR: Eur

Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Közúti Szállításáról - ATE: Akut Toxicitás Becslés - CAS: Vegyi Anyagok Absztrakt Szolgálati Száma - CE50: Hatékony koncentráció (50%-os hatás kiváltásához szükséges) - CE: Azonosító az ESIS-ben (Létező Anyagok Európai Archívuma) - CLP: 1272/2008/EK Rendelet - DNEL: Származtatott Hatásmentes Szint - EmS: Vészhelyzeti Ütemterv - GHS: A Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áruk Szabályzata - IC50: Rögzítési Koncentráció 50% - IMDG: Nemzetközi Tengerészeti Kódex a Veszélyes Árukról - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX: Azonosító a CLP VI. mellékletében - LC50: Halálos Koncentráció 50% - LD50: Halálos Dózis 50%

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >>

- OEL: Foglalkozási expozíciós szint - PBT: A REACH rendelet szerint perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag - PEC: Előrejelzett környezeti koncentráció - PEL: Előrejelzett expozíciós szint - PNEC: Előrejelzett hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló rendelet - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, amelyet a foglalkozási expozíció során semmilyen körülmények között nem szabad túllépni. - TWA: Idővel súlyozott átlagos expozíciós határérték - TWA STEL: Rövid távú expozíciós határérték - VOC: Illékony szerves vegyületek - vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag a REACH rendelet szerint - WGK: Vízveszélyességi osztályok (német).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA 1.
1907/200/EK rendelet
6. Az Európai Parlament (REACH) rendelete 2. Az Európai Parlament 1272/2008/EK rendelete (CLP) 3. 2020/878/EU rendelete (a REACH rendelet II. melléklete) 4. Az Európai Parlament 790/2009/EK rendelete (I. CLP-átmenet) 5. Az Európai Parlament 286/2011/EU rendelete (II. CLP-átmenet) 6. Az Európai Parlament 618/2012/EU rendelete (III. CLP-átmenet) 7. Az Európai Parlament 487/2013/EU rendelete (IV. CLP-átmenet) 8. Az Európai Parlament 944/2013/EU rendelete (V. CLP-átmenet) 9. Az Európai Parlament 605/2014/EU rendelete (VI. CLP-átmenet) 10. 2015/1221/EU rendelet Az Európai Parlament (EU) 2016/918 rendelete (VIII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament (EU) 2016/918 rendelete (VIII Atp. CLP) 12. Az (EU) 2016/1179 rendelete (IX Atp. CLP) 13. Az (EU) 2017/776 re ndelete (X Atp. CLP) 14. Az (EU) 2018/669 rendelete (XI Atp. CLP) 15. Az (EU) 2019/521 rendelete (XII Atp. CLP) 16. Az (EU) 2018/1480 felhatalmazáson alapuló rendelete (XIII Atp. CLP) 17. Az (EU) 2019/1148 rendelete 18. Az (EU) 2020/217 felhatalmazáson alapuló rendelete (XIV Atp. CLP) 19. Az (EU) 2020/1182 felhatalmazáson alapuló rendelete (XV Atp. CLP) 20. Az (EU) 2021/643 f elhatalmazáson alapuló rendelet (XVI Atp. CLP) 21. Az (EU) 2021/849 felhatalmazáson alapuló rendelet (XVII Atp. CLP) 22. Az (EU) 2022/692 felhatalmazáson alapuló rendelet (XVIII Atp. CLP)

- A Merck Index. - 10. kiadás - Kémiai biztonság kezelése - INRS - Toxikológiai adatlap (toxikológiai adatlap) - Patty - Ipari higiénia és toxikológia - N.I. Sax - Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai-7, 1989-es kiadás - IFA GESTIS weboldal - ECHA weboldal - Vegyi anyagok biztonsági adatlapjainak adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználóknak:

A jelen adatlapon található információk a legutóbbi verzió időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteken alapulnak. A felhasználóknak a termék minden egyes felhasználási módjának megfelelően ellenőrizniük kell a megadott információk alkalmasságát és alaposságát. Ez a dokumentum nem tekinthető garanciának a termék bármely konkrét tulajdonságára vonatkozóan. A termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá; ezért a felhasználóknak saját felelősségükre be kell tartaniuk a hatályos egészségügyi és biztonsági törvényeket és előírásokat. A gyártó mentesül minden felelősség alól, amely a nem megfelelő használatból ered. Biztosítson megfelelő képzést a kijelölt személyzet számára a vegyi termékek használatáról.

SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK OSZTÁLYOZÁSHOZ
Kémiai és fizikai veszélyek: A termék osztályozása a CLP rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokon alapul. A kémiai-fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatokat a 9. szakasz tartalmazza. Egészségügyi veszélyek: A termék osztályozása

A besorolás a CLP I. mellékletének 3. része szerinti számítási módszereken alapul, kivéve, ha a 3. szakasz másként rendelkezik. ion

11.
Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP I. mellékletének 4. része szerinti számítási módszereken alapul, kivéve, ha a 12. szakasz másként rendelkezik.

Változtatások az előző értékeléshez képest: A következő szakaszok módosultak: 2012.03.02.