Sigill®

LINEA

Impermeabilizzanti

Completa e versatile, progettata per molteplici applicazioni.



SOLUZIONI IN MANO

SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI

Una linea completa per ogni esigenza di **protezione e ripristino.**

La linea impermeabilizzanti Sigill nasce per offrire soluzioni affidabili, versatili e di semplice applicazione, in grado di rispondere alle più diverse esigenze di protezione dall'acqua, sia in ambito edilizio che nella manutenzione professionale. Una gamma articolata di prodotti che lavora in sinergia, permettendo di affrontare interventi puntuali o sistemi impermeabilizzanti completi, su superfici nuove o esistenti.

Dalle membrane liquide elastiche ad alte prestazioni, ideali per coperture, terrazze, balconi e superfici verticali, fino ai protettivi nanotecnologici idrorepellenti che preservano l'aspetto originale dei materiali porosi, la linea Sigill copre ogni fase dell'intervento: preparazione, impermeabilizzazione, protezione e manutenzione. I prodotti bituminosi, disponibili in versione membrana, adesivo o spray, consentono riparazioni rapide, sigillature localizzate e interventi di emergenza anche su superfici difficili o umide.

La possibilità di combinare tra loro membrane, sigillanti e protettivi consente di realizzare sistemi efficaci e duraturi, adattabili a diversi supporti e condizioni operative. Facilità di posa, ampia compatibilità con i materiali più comuni e prestazioni affidabili nel tempo rendono la linea impermeabilizzanti Sigill una scelta concreta per professionisti e operatori del settore.



Campi di applicazione

01.

Versatilità applicativa

Una gamma progettata per coprire coperture, terrazze, balconi, superfici verticali, dettagli critici e interventi localizzati, adattandosi a diversi supporti e condizioni di lavoro.

02.

Soluzioni per tutte le applicazioni

Membrane, sigillanti e protettivi Sigill creano sistemi completi per ogni esigenza, efficaci sia in nuove realizzazioni che in interventi di ripristino e manutenzione.

03.

Praticità e affidabilità

Prodotti pronti all'uso, facili da applicare e studiati per garantire prestazioni costanti nel tempo, anche in presenza di umidità o condizioni ambientali impegnative.

Linea impermeabilizzanti completa


Policoat
850
Filgum
Bitum Gasket
membrana elastica
Bitum Gasket
spray
Simp
protezione
Idrosafe
Bitum Gasket
adesivo

PROTETTIVO BASE ACQUA

Idrosafe

Protettivo universale idrorepellente nanotecnologico anti-infiltrazione. Idrosafe è una nano dispersione a base acquosa con elevata stabilità e ottima capacità di penetrazione sui più comuni materiali porosi (escluso legno). Non ingiallisce nel tempo e non lascia residui appiccicosi. Mantiene inalterata l'originaria traspirazione del substrato su cui è applicato.



IDONEO

Terrazze, balconi e rivestimenti in cotto, klinker, gres porcellanato, ceramica, pietre naturali come marmi, cemento e ricomposti.

NON IDONEO

Legno e superfici non porosi quali metalli e plastiche.

- RESISTE NEL TEMPO
- NON ALTERA L'ASPETTO DEL MATERIALE
- SIGILLA CREPE FINO A 1 MM

Barriera anti acqua.
Idrorepellente e anti-infiltrazione.



SPRAY BITUMINOSO

Bitum Gasket spray

Bitum Gasket Spray è l'impermeabilizzante ideale per proteggere, incollare e preservare materiali porosi e non. Il prodotto è sovraverniciabile ed aderisce su tutti i materiali. Questo spray impermeabilizzante è indicato per gli usi più svariati: pali interrati, vasi di terracotta, scossaline e lamiere, coperture, fibrocemento, tegole, grondaie, comignoli e lucernari, crepe nei muri.



IDONEO

Su tutti i materiali da costruzione, quali cemento e calcestruzzo; sui metalli come acciaio, alluminio, rame e piombo; sul legno, truciolare e laminati, nonché sulle guaine bituminose.

NON IDONEO

PP-PE -PTFE.

- SIGILLA E IMPERMEABILIZZA
- VERNICIABILE
- PREVIENE INVECCHIAMENTO E CORROSIONE

Impermeabilizza e protegge.



ADESIVO SIGILLANTE BITUMINOSO

Bitum Gasket adesivo

Adesivo sigillante elastoplastico a base di resine bituminose elastomeriche che aderisce sulla maggior parte dei materiali edili, perfino su superfici umide, formando una pellicola flessibile. Specifico per la riparazione di membrane bituminose e l'incollaggio/sigillatura di materiali di rivestimento o isolanti (ad eccezione di EPS e XPS), tegole, superfici plastiche esenti da plastificanti. Consente la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti, crepe, rotture varie, rigonfiamenti, rivestimenti sottoscocca di veicoli, caravans, etc. Aderisce su cemento, zinco, legno, alluminio, lamiera etc. Buona resistenza occasionale ai solventi esclusi Ragia od Olii minerali. Non è verniciabile, non è compatibile con altri sigillanti.



IDONEO

Su tutti i materiali da costruzione, quali cemento e calcestruzzo; sui metalli come acciaio, alluminio, rame e piombo; sul legno, truciolare e laminati, nonché sulle guaine bituminose.

NON IDONEO

PP-PE-PTFE.

- INCOLLA
- IMPERMEABILIZZA
- SIGILLA

Aderisce su tutti i materiali.



MEMBRANA ELASTICA BITUMINOSA

Bitum Gasket membrana elastica

Impermeabilizzante bituminoso tixotropico monocomponente in emulsione acquosa, formulato con resine elastomeriche speciali e privo di solventi. Idoneo come guaina liquida impermeabile per applicazioni verticali e orizzontali e come strato impermeabilizzante sotto piastrella. Garantisce elevata adesione e versatilità d'impiego.

CE



IDONEO

Su tutti i materiali da costruzione, quali cemento e calcestruzzo; sui metalli come acciaio, alluminio, rame e piombo; sul legno, truciolare e laminati, nonché sulle guaine bituminose.

NON IDONEO

PP-PE-PTFE.

- IMPERMEABILIZZA E PROTEGGE
- A BASE ACQUA
- APPLICAZIONE IMPECCABILE A TUTTE LE TEMPERATURE

A base acqua. Senza solventi.



GUAINA FIBRATA

Filgum

Rivestimento impermeabilizzante a base di copolimeri acrilici rinforzati con fibre sintetiche. Per essicazione fisica, forma una guaina elastica in grado di sopportare notevoli sbalzi di temperatura e resistente ai raggi UV. Pronto all'uso, trova ideale applicazione nella impermeabilizzazione di tetti, terrazze, grondaie, etc. Permette l'eliminazione di infiltrazioni in ogni condizione atmosferica, sia su bagnato che a temperature inferiori a 0°C.
È caratterizzato da ottima adesione sui materiali più utilizzati per le opere di copertura (cemento, mattoni, tegole, zinco, PVC, etc.). Verniciabile, calpestabile (dopo completa essiccazione), può essere piastrellato.

IDONEO

Su tutti i materiali da costruzione, quali cemento, calcestruzzo ecc.; sui metalli come acciaio, alluminio, rame e piombo; sul legno, truciolare e laminati, nonché sulle guaine bituminose stagionate e anche su quelle posate di recente.

NON IDONEO

PP-PE -PTFE.



ELASTICO E RESISTENTE

ADERISCE SU
SUPERFICI BAGNATE

ADATTO ALL'APPLICAZIONE
FINO A -15 °C

Elevata **resistenza meccanica.**



GUAINA IBRIDA

Simp protezione

SiMP Protezione è una membrana impermeabilizzante monocomponente per strato di fondo semiliquida a base di SiMP – Sylil Modified Polymer per applicazione a freddo, con un'ampio spettro di aderenza. Polimerizza per reazione con l'umidità ambientale per formare un fondo elastico protettivo autolivellante. SiMP protezione fornisce permeabilità al vapore acqueo, permettendo alla superficie di respirare, applicabile su tetti tradizionali, inclinati in tegola, coppo o pietra, tetti metallici industriali, coperture in metallo e plastica con superficie curva o flessibile, tetti piani e terrazze in cemento. Permette l'estensione del ciclo di vita delle superfici ammalorate, proteggendo da CO2 secondo EN 1062-6.

IDONEO

Su tutti i materiali da costruzione, quali cemento, calcestruzzo ecc.; sui metalli come acciaio, alluminio, rame e piombo; sul legno, truciolare da costruzione, legno lamellare e materiali laminati.

NON IDONEO

PP-PE -PTFE.



BARRIERA ANTIACQUA

PER INTERNI ED ESTERNI

ADERISCE SU SUPERFICI BAGNATE

Aderisce su superfici bagnate.



MEMBRANA PU SEMI AUTOLIVELLANTE

Policoat 850

Policoat 850 è una membrana impermeabilizzante poliuretanica monocomponente applicabile a freddo, formulata con innovativa LC-Technology che elimina la formazione di bolle durante la fase di polimerizzazione. Può essere applicata anche su supporti con umidità residua fino all'8% e consente di realizzare una barriera continua, elastica e altamente resistente, in grado di migliorare la durabilità delle coperture e di proteggere le strutture in calcestruzzo dal degrado. È indicata per l'impermeabilizzazione di tetti piani, inclinati o curvi, muri controterra e superfici da rivestire con piastrelle o decking. Risulta inoltre idonea per la protezione di schiume poliuretaniche, pannelli isolanti e ambienti umidi interni come bagni e cucine. Trova impiego anche nel ripristino di guaine bituminose stagionate, nella riparazione di grondaie e bocchettoni e nella protezione di murature verticali e solai, sia nuovi che esistenti.

IDONEO

Su tutti i materiali da costruzione, quali cemento, calcestruzzo, EPS, XPS, polistirolo ecc.; sui metalli come acciaio, alluminio, rame e piombo; sul legno, truciolare e laminati, nonché sulle guaine bituminose stagionate da almeno 6 mesi.

NON IDONEO

PP-PE -PTFE.



ELEVATA ELASTICITÀ

ADERISCE SU
SUPERFICI BAGNATE

IMPERMEABILIZZA E PROTEGGE

Evita le bolle da polimerizzazione.



Linea Impermeabilizzanti Sigill:
consigli per una corretta applicazione

1. **Preparare accuratamente il supporto**
Assicurarsi che le superfici siano pulite, solide e prive di polvere, oli, grassi, parti incoerenti o contaminanti che possano compromettere l'adesione o l'efficacia del prodotto.

2. **Verificare le condizioni del supporto**
Controllare che non vi siano ristagni d'acqua e che l'umidità del supporto sia compatibile con il prodotto da applicare; in caso di superfici particolarmente critiche, effettuare sempre prove preliminari.

3. **Rispettare le condizioni ambientali di applicazione**
Applicare i prodotti entro i limiti di temperatura consigliati, evitando condizioni estreme che possano alterare i tempi di asciugatura, l'adesione o le prestazioni finali.

4. **Applicare il prodotto in modo uniforme**
Stendere il prodotto con l'attrezzatura più idonea (pennello, rullo, spatola, spruzzo), evitando spessori irregolari e accumuli che potrebbero compromettere il risultato finale.

5. **Seguire correttamente i cicli di applicazione**
In caso di più mani, rispettare i tempi di attesa indicati tra una mano e l'altra per garantire una corretta reticolazione e un'adesione ottimale tra gli strati.

6. **Prestare attenzione ai punti critici**
Raccordi, giunti, spigoli, fessurazioni e dettagli costruttivi richiedono particolare cura; se necessario, prevedere rinforzi o trattamenti specifici prima o durante l'applicazione.

7. **Evitare sollecitazioni premature**
Proteggere la superficie trattata da traffico, acqua o stress meccanici fino a completa asciugatura o indurimento del prodotto.

8. **Verificare la compatibilità con altri materiali**
Prima di sovraverniciare, piastrellare o applicare altri prodotti, controllare la compatibilità ed eseguire test preliminari per evitare problemi di adesione o finitura.

9. **Pulire subito attrezzi e residui**
Rimuovere il prodotto in eccesso e pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso; una volta indurito, il materiale potrebbe essere rimosso solo meccanicamente.

Ideali per applicazioni in **edilizia specializzata**



Sigill®

Nelle mani dei migliori professionisti.

sigill.it

Sfoglia il catalogo

CAT017_

SOLUZIONI IN MANO